



## Gewalzter Flachstahl 16MnCr(S)5

gewalzt, unbehandelt Toleranz DIN EN 10058, HL ca. 5-6,5 m, alle Maßangaben in mm

Dicke Breite	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	100			
25			o	o	o	+	o												
30			o	+	o	+	+	o											
40				+	o	+	+	o	+										
50				o	+	+	+	+	+	o	+								
60			o	o	o	o	+	+	o	o	+	o							
70				o	o	+	+	o	+	o	o	+							
80				o	o	o	o	o	+	o	+	+	+	o					
90				o	o	o	o	o	+	o	o	o	o	o					
100				o	o	o	+	o	+	o	+	+	+	o	o				
110				o		o	o	o	o		o	o	o	o	o				
120				o	o	o	o	o	+	o	+	+	+	o	o	o			
130				o		o	o	o	o	o	+	o	o	o	o				
140					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
150				o		o	o	o	o	o	o	o	+	o	o	o			
160				o		o	o	o	o		o	+	o	o	o	o			
180						o	o	o		o	o	o							
200							o	o	o		+	+	o						

## Gewalzter Flachstahl 42CrMo(S)4+QT

gewalzt, unbehandelt Toleranz DIN EN 10058, HL ca. 5-6,5 m, alle Maßangaben in mm

Dicke Breite	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80			
30				+	o	+	+	o										
35							o	o										
40				+	o	+	+	o	+									
50				o	o	+	o	+	+	o								
60				o	o	+	+	+	+	o	+							
70				o	o	+	o	o	o	o	+	o	o					
80				o	o	o	o	+	o	o	o	+	o	o				
90				o	o	o	o	+	+		+	o	o	o				
100				o		o	o	o	o	o	+	o	o	o	o			
110							o	o	o		o	o	o	o	o			
120							+	o	o	o	o	o	o	o	o			
130							+	o	o		o	o	o	o	o			
140							o	o	+		o	o	o	o	o			
150							o	o	o		o	o	o	o	o			
160							o	o	o		o	o	o					

+ aus Lagervorrat      o aus freibleibendem Werksvorrat

Weitere Abmessungen und Güten auf Anfrage!