



Gewalzter Rundstahl Edelstahl

EN 10088-3 gewalzt bzw. gewalzt, geschält k12/k13, EN 10060, Stablängen 3-6 m.

bzw. ab diam. 190 mm EN 10088-3 geschmiedet, überdreht, DIN 7527, Stablängen 3-6 m.

Maßangaben in mm

Güte/ Abmessung	22	26	30	35	36	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1.4021+QT			o	o		o	o	o	o	+	+	+	+	+	o	+	o	o
1.4034+A			o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
1.4057+QT	o	o	o	o	o	o	+	o	o	o	o	o	o	+	o	o	o	o
1.4104+A/+QT						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
1.4112+A						o	o	+	o	+	o	o	o	+	o	+	o	+
1.4122+QT	o	+	o	o		o	o	o	o	o	+	o	o	o	o	o	o	o

Güte/ Abmessung	105	110	115	120	125	130	140	145	150	155	160	165	170	180	190	200	210	220
1.4021+QT	o	+	o	o		+	o	o	o		o		o	o	o	o	o	o
1.4034+A		+		o		o	o		o		o			o		o		
1.4057+QT		+	o	o		o	o	o	o		o		o	o	o	o	o	o
1.4104+A/+QT		+	o	o	o	o	+		+		o		+	o	+	o	+	+
1.4112+A		o	o	o		o	o		o		o		o	o	o	o	o	o
1.4122+QT		o	o	o		o	o	o	o		o		o	o	o	o	o	o

Güte/ Abmessung	230	240	250	270	280	300	310	320	350	360
1.4021+QT	+	o	o	o	+	o	o	o	o	o
1.4034+A										
1.4057+QT	o	o	o	+	o	o				o
1.4104+A/+QT	o	+	o	o		o	o	o	o	
1.4112+A	o	o	o			o				
1.4122+QT	o	o	o	o		o				

+ aus Lagervorrat o aus freibleibendem Werksvorrat

Weitere Abmessungen und Güten auf Anfrage!