



Flachstahl blankgezogen, S355J2C+C

DIN EN 10277-2, Toleranz nach DIN EN 10278 h11, HL 3-4 m, alle Maßangaben in mm

Dicke	5	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60	80
20			o		o								
25			o	o	+	o							
30			+	o	o	o	o						
35			o		o	o	o	+					
40		o	o	o	o	o	o	+					
45				o	o	o							
50			o	o	o	+	+	+	o	+			
60			o	o	o	+	o	+		+			
65							o	o					
70			o	o	o	o	o	+		o	+	o	
80		o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	
90			o	o	o	o	o	+		o			
100			o	o	o	+	o	o		+	o	o	o
110						o	o						
120			o	o	o	+	o	o		o			
150						o	o	o					
200						o		+					

Flachstahl blankgezogen, S235JRC+C

DIN EN 10277-2, Toleranz nach DIN EN 10278 h11, HL 3-4 m, alle Maßangaben in mm

Dicke	1	1,50	2	2,50	3	3,50	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	25	30	32	35	40	45	50	60	
5			o		o																					
6			+		+		+																			
7			+		o		o																			
8	+		+	o	+		+	+	+																	
10			+	o	+		+	+	+	+																
12	o		+	o	+		+	+	+	+	+															
14			+		+		+	+	+	+	+	+														
15	o		+	o	+		+	+	+	+	+	+														
16	o		+		+		+	+	+	+	+	+														
18			+		+		+	+	+	+	+	+			+											
20	o	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									
22			+		+		+	+	+	+	+	+			+	+										
25			+	o	+		+	+	+	+	+	+			+	+	+									
28					o		o	o	+	+	+	+			o		o									
30			+		+		+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+							
32					+		o	+	+	+	+	+			+	+	o	+	+							
35	o				+		+	+	+	+	+	+			+	+	o	+	+	+						
36					o					o	+	+			+		o	o								
40			+		+		+	+	+	+	+	+			+	+	o	+	+	+	o	+				
45	o				+		o	+	+	+	+	+	+		+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+
50			o		+		+	+	+	+	+	+			+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	o	
55					o		o	+	+	+	+	+			+	o		+	+	+						
60					+		+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+		+	+		+	
65					+		+	+	+	+	+	+			+	o	+	+	+	+		+	+		+	
70					+		o	+	+	+	+	+			+	+	o	+	+	+		+	+		+	
75								o	+	+	+	+			o		+	+	+							
80					+		+	+	+	+	+	+			+	+	o	+	+	+		+	+		+	+
90							+	+	+	+	+	+			+	+	o	+	+	+		+	+		+	+
100							+	+	+	+	+	+			+	+		+	+	+		+	+		+	+
110							+	+	+	+	+	+			+			+	+	+		+	o	+	+	+
120							+	+	+	+	+	+			+	o		+	+	+		+	+		+	+
125								o	o	+	+	+			+	+		+	+	+						
130							+	o	+	+	+	+			+			+	+	+			+		+	
140							o	+	+	+	+	+			+			+	+	+			+		+	
150							+	+	+	+	+	+			+			+	+	+		+	+		+	+
160							+	+	+	+	+	+			+			+	+	+		+	+		+	+
180							+	+	+	+	+	+			+			+	+	+		+	+		+	+
200							+	+	+	+	+	+			+			+	+	+		+	+		+	+
220										o	+	+	+		+			+	o	o						
250							o		+	+	+	+			+			+	+	+		+		o	o	o
300									o	+	+	+			+			+	+	+		+		+	+	o
350										o	o	o			+			+	+	o			o			
400											o	o	o		+			+	+	o			o			
500															o			o	o	o						

+ aus Lagervorrat o aus freibleibendem Werksvorrat

Weitere Abmessungen und Güten auf Anfrage!