



## Winkelstahl blankgezogen S235JRC+C

DIN EN 10277-2, Toleranz nach DIN EN 59370, HL 3-4 m, alle Maßangaben in mm

### S235JRC+C, gleichschenkelig

Abm.	2	3	4	5	6	8	10
10 x 10	+	+					
12 x 12	+	+					
15 x 15	+	+	+				
16 x 16		+					
20 x 20	+	+	+	+			
25 x 25	+	+	+	+			
30 x 30		+	+	+			
35 x 35		+	+	+			
40 x 40		+	+	+	+		
45 x 45			+	+	o		
50 x 50			+	+	+		
60 x 60				+	+		
80 x 80					o	+	+
100 x 100						+	+

### S235JRC+C, ungleichschenkelig

Abm.	3	4	5	6	8	10
15 x 10	+					
20 x 10	+					
20 x 15	+					
25 x 15	+	o	+			
30 x 15	+					
30 x 20	+	+	o			
40 x 20	+	+	+			
45 x 30		+	+	o		
50 x 30		+	+	o		
60 x 30		o	+	o		
60 x 40		o	+	o		
80 x 40				+	+	
100 x 50						+

## U - Profil, S235JRC+C/ DC01

gezogen innen und außen scharfkantig oder

kaltprofilier Innenradien fast scharfkantig/ Außenradien abgerundet

Stablänge 3-4 m. bzw. 6-7 m., alle Maßangaben in mm

10 x 10 x 10 x 1	o
15 x 15 x 15 x 2	o
15 x 20 x 15 x 3	o
20 x 20 x 20 x 2	+
25 x 25 x 25 x 2	o
25 x 30 x 25 x 5	o
35 x 35 x 35 x 2	o
20 x 40 x 20 x 5	+

40 x 40 x 40 x 2	o
40 x 40 x 40 x 5	o
40 x 40 x 40 x 7	o
20 x 50 x 20 x 5	o
40 x 60 x 40 x 5	o
40 x 70 x 40 x 8	o
45 x 80 x 45 x 8	o
50 x 100 x 50 x 8	o

## T - Profil, S235JRC+C

gezogen oder kaltprofilier, Stablänge 3-5 m, alle Maßangaben in mm

20 x 20 x 3	+
25 x 25 x 3	o
30 x 30 x 4	o
35 x 35 x 4	+
40 x 40 x 4	o

40 x 40 x 5	o
45 x 45 x 5	o
50 x 50 x 5	o
100 x 50 x 10	o

+ aus Lagervorrat

o aus freibleibendem Werksvorrat

**Weitere Abmessungen und Güten auf Anfrage!**